



# COLLIER DE PRISE EN CHARGE À BRIDE FIXE



Collier départ tangentiel  
(Nous consulter)



Collier bride fixe

## NOTA

+ VALUE POUR PEINTURE  
ÉPOXY EXTÉRIEURE 12%



Référence	DN	Capacité	d.n.
VC100060	100	Type 120	60
VC100080/100		118/126	80/100
VC101060		Type 101	
VC101080/100		110/120	
VC11060	110	107/113	60
VC11080	PVC		80
VC110100			100
VC125050/060	125	142/148	50/60
VC125080/100			80/100
VC125125			125
VC140060	140	137/143	60
VC140080	PVC		80
VC140100			100
VC140125			125
VC150050/060		150	168/176
VC150080/100	80/100		
VC150125/150	125/150		
VC160060	160	157/163	60
VC160080	PVC		80
VC160100			100
VC160125			125
VC160150			150
VC175050/060		175	196/201
VC175080/100	80/100		
VC175125	125		
VC175150	150		
VC175175	175		
VC200050/060	200	220/227	50/60
VC200080/100			80/100
VC200125/150			125/150
VC200200			200
VC250050/060	250	270/279	50/60
VC250080/100			80/100
VC250125/150			125/150
VC250200			200
VC250250			250
VC300050/060	300	326/331	50/60
VC300080/100			80/100
VC300125/150			125/150
VC300200			200
VC300250			250
VC300300			300
VC350050/060	350	374/378	50/60
VC350080/100			80/100
VC350125/150			125/150
VC350200			200
VC350250			250
VC350300			300
VC350350			350
VC400050/060	400	425/430	50/60
VC400080/100			80/100
VC400125/150			125/150
VC400200			200
VC400250			250
VC400300			300
VC400400			400
VC450050/060			450
VC450080/100	80/100		
VC450125/150	125/150		
VC450200	200		
VC450250	250		
VC450300	300		
VC450350	350		

## CARACTÉRISTIQUES

**Corps :** en tôle d'acier E 24, épaisseur 8 et 10 mm, roulé et mécano soudé.

**Étanchéité :** réalisée à l'aide d'un joint torique de section 18 mm, placé dans un logement aménagé dans la tôle et maintenu côté extérieur par une contre plaque, laquelle supporte la tubulure de départ.

**Joint torique :** caoutchouc EPDM qualité alimentaire pour l'EAU, au NITRILE pour le GAZ.

**Boulonnerie :** zinguée ou géomet.

### Peinture :

- époxy qualité alimentaire sur les surfaces en contact avec l'EAU.
- anticorrosion sur les surfaces extérieures.

**Pression de service :** 30 bars sur conduite EAU.

**Bride gabarit :** PN10 / PN16 jusqu'au DN150. Gabarit PN10 au-delà. Gabarit PN25, PN40, nous consulter.

Tubulure	Largeur (mm)	Nbre de Boulons
20/40	120	4
60/100	200	4
150/200	300	6
250/300	420	8
400	520	10
500	730	12
600	900	14

Toutes dimensions sur demande.  
Nous pouvons vous fournir l'ensemble  
collier + vanne (page 15).